



## Consigli per l'installazione e per la manutenzione



Il Sughero MarineCork è flessibile ma non deve essere arrotolato o tensionato, deve essere sempre movimentato in piano per evitare la formazione di crepe dovute a curvature eccessive.

Il materiale può essere tagliato con cutter seghetti alternativi o seghe circolari.

- Assicurarsi che la superficie da rivestire sia omogenea e non presenti irregolarità.
- Pulire e sgrassare il piano prima di incollare.
- Posizionare le doghe/pannelli secondo il disegno da seguire.
- Nastrare il perimetro della superficie da incollare con nastro adesivo azzurro (che non rilascia colla).
- Applicare l'adesivo su tutta la superficie omogeneamente con una spatola dentata con denti da 3 mm (temp. est  $>10^{\circ} <35^{\circ}$ ).
- Quando avete posato il sughero sulla colla, **utilizzate un rullo premendo per far aderire bene** e in modo che si eliminino eventuali bolle d'aria.
- Bloccare le doghe/pannelli incollati insieme con nastro adesivo.

Si consiglia periodicamente il lavaggio e la pulizia dei pannelli in sughero Marine Cork.

marinecork



## Consigli per l'installazione e per la manutenzione

- **Posizionare possibilmente sopra delle tavole di legno con pesi** per assicurare un incollaggio perfetto.
- Una volta finito l'incollaggio, si può procedere al **riempimento dei giunti con la gomma del colore scelto.**
- **Utilizzare una pistola per cartucce da 600 ml.**
- **Dopo aver riempito le fughe lasciare asciugare il prodotto per 2-3 giorni,** dipende dall'umidità.
- **Carteggiare l'intero piano con levigatrice orbitale** fino a quando il riempimento delle fughe non è perfettamente liscio con carta grana 120, arrotondare i bordi esterni sempre con carta vetrata.
- **Lavare infine con acqua e spazzolone per eliminare tutta la polvere** generata dalla carteggiatura (non usare pompe ad alta pressione).
- **Una volta asciutto passare il protettivo Cork Protect.\***



\* Prima di utilizzare il Cork Protect agitare energicamente la confezione per almeno 5 minuti, versare il prodotto in un recipiente adatto all'immersione del pennello o rullo. Quando si versa nuovamente nel recipiente agitare sempre prima la confezione per 2 minuti.

Il prodotto deve essere sempre agitato e lavorato nell'immediato per mantenere le particelle sempre in sospensione.

Si raccomanda stagionalmente di procedere alla manutenzione della superficie installata con MarineCork tramite applicazione del protettivo CorkProtect. Ovviamente la superficie interessata deve essere, secondo necessità, pulita, lavata e carteggiata prima dell'applicazione del CorkProtect.

Per ulteriori informazioni:

✉ [info@marinecork.com](mailto:info@marinecork.com)

☎ +39 348.8363587

marinecork