



Disco in nylon resistente agli impatti ed al fuoco per il fissaggio dei pannelli isolanti su supporti metallici, legno, osb, cartongesso ecc. .Dotato di tappo per la riduzione del ponte termico.



Bassa trasmissione termica



Elevati valori di estrazione



Facilità d'uso

CARATTERISTICHE

Diametro vite autoperforante	5/6 mm
Diametro testa	60 mm
Certificazione ETAG-CE	sì
Consumo	in base alla tecnica d'applicazione, 4 -5 pezzi/m ²
Imballaggio	2000 pz oppure 200 pz
Stoccaggio	conservare in ambiente asciutto al riparo dai raggi solari diretti.
Temperatura di stoccaggio consigliata	da -5C° e + 30C°

VOCE DI CAPITOLATO

Disco in nylon ANCHORWOOD resistente agli impatti ed al fuoco per il fissaggio dei pannelli isolanti su supporti metallici, legno, osb, cartongesso ecc. .Dotato di tappo per la riduzione del ponte termico.



I consigli e le indicazioni fornite in questa scheda tecnica sono dettate dalla nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.