



Impermeabile



Idrorepellente



Stabilizzante



I consigli e le indicazioni fornite in questa scheda tecnica sono dettate dalla nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.



Fondo consolidante incolore base acqua per supporti porosi sia interni che esterni. Stabilizza le particelle incoerenti del supporto e conferisce proprietà idrorepellenti. Aumenta l'adesione su superfici assorbenti o sfarinanti. Regola l'assorbimento delle superfici, ottima penetrazione nel supporto. Impermeabilizzante

CARATTERISTICHE

Resa	circa 5-7 m ² /l secondo il supporto
Confezioni	15 litri
Aspetto	Incolore
Odore	Inodore
Contenuto COV (dir. 2004/42/CE)	≤ 30 gr/l
Stoccaggio	Stoccare in luogo asciutto a temperatura compresa tra + 5°C e +30°C per non più di 12 mesi
Applicazione prodotto	Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C e con umidità dell'ambiente >80%.
Diluizione prodotto	pronto all'uso
Tempo di essiccazione fuori tatto	1 ora
Tempo di essiccazione in profondità	8 ore in condizioni ottimali
Strumenti per l'applicazione	pennello
Pulizia degli attrezzi	acqua

VOCE DI CAPITOLATO

Fondo consolidante incolore e inodore a base acqua per supporti porosi sia interni che esterni. Stabilizza le particelle incoerenti del supporto e conferisce proprietà idrorepellenti. Aumenta l'adesione su superfici assorbenti o sfarinanti. Regola l'assorbimento delle superfici. Impermeabilizzante per mattoni. Contenuto massimo COV per "primer fissativi" cat. A/h (dir. 2004/42/CE ≤ 30 gr/l)



I consigli e le indicazioni fornite in questa scheda tecnica sono dettate dalla nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.