



Mineralischer Hintergrund

PRIMER

Linea Boden



Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Lösemittelfreie, weiße, mit Quarzsand modifizierte Spezialgrundierung auf Naturharz- und Silikatbasis zur Herstellung von Haftbrücken auf dichten, glatten und nicht saugfähigen Untergründen für nachfolgenden Spachtel- und Verlegearbeiten. Besonders für die Verlegung auf vorhandenen keramischen Belägen geeignet. Als Haftprimer auf Holz, Gussasphalt- und Magnesiaestrichen und bei alten, fest anhaftenden Klebstoffresten, Lacken sowie allgemeinem Estrich.

Farbton

Farblos (weiß)

Inhaltsstoffe

Organo-Silikatbasis (Wasserglas). Zusätze sind natürliches Verdickungsmittel, Naturharze, Glasgranulat

Dichte

Ca. 1,45 g/cm³



Mineralischer Hintergrund

PRIMER

Linea Boden

Eigenschaften

- diffusionsoffen, schimmelhemmend
- atmungsaktiv
- Innen, Wand und Boden
- geeignet auf Wand- und Fußbodenheizungen
- hohe Ergiebigkeit

Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)

Kann frühestens nach 30 bis 45 Minuten mit gewünschter Beschichtung überarbeitet werden.
Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit entsprechend.

Verarbeitungstemperatur

Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur mind. + 5°C bis max. + 30 °C

Verbrauch pro Schicht

ca.100 g/m²

(genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Die Verbrauchsangaben dienen zur orientativen Richtlinie-Angaben/Menge können nach Art der Untergrundvorbereitung bzw Bausstelle oder von handwerklicher Hand variieren

Verdünnen

Fertig zum anwenden

Entsorgung

Die Verpackung ist aus Polypropylen (PP) und kann zur Wiederverwertung aufbereitet werden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten können über den Hausmüll bzw. als Baustellenschutt entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung/Transport

Kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebände dicht verschließen.

ADR/RID: Kein Gefahrgut Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVws

VPE enthält

1 kg oder 5 kg

Kurze Verarbeitungshinweise

Untergründe müssen tragfähig, sauber und trocken sein. Außerdem müssen sie frei von Öl, Schmutz, Staub und Farbrückständen sein. Vor Gebrauch umrühren und mittels Pinsel, Rolle oder Glätter dünn-schichtig und gleichmäßig auftragen.

Nur soviel Material auftragen, dass es zu keiner Pfützenbildung kommt. Nach vollständiger Durchtrocknung kann sofort weitergearbeitet werden

Wichtig

Alle verwendeten Werkzeuge müssen sauber und trocken sein.



Mineralischer Hintergrund

PRIMER

Linea Boden

Werkzeug

Pinsel, Rolle

Umwelt & Entsorgung

Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Reste müssen über eine genehmigte Schadstoff-Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig; vor Frost schützen.

Sonstiges

Alle Daten in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen und dienen gleichzeitig zur Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes. Der Anwender kann auf eigene Verantwortung die Eignung und Verwendung des Produktes prüfen und wird nicht davon entbunden. Verarbeitungshinweise, die in der Verarbeitungsanleitung von DOMUSLIME nicht eindeutig erwähnt werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Dies ist speziell für die Kombination mit anderen Produkten gedacht.

Gefahrenhinweise

- H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise

- P280.2 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P501.1 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P332/313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P303/361/353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305/351/338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
P337/313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Weiter spülen. EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

