



## BESCHREIBUNG

Pastöse Universal-Haftvermittler-Grundierung auf Basis von Styrol-Acrylat-Emulsion und Carbonat-Aggregaten mit geeigneter Korngröße.

## ANWENDUNGEN

FondoGrip ist ein Haftvermittler, der speziell für das Aufräumen von glatten oder schlecht saugenden Untergründen entwickelt wurde, wie z. B. Konstruktionen aus Beton, Fertigelemente aus Beton, Zement, Asbest, Gipskarton, glatte Putzflächen, oder bereits gestrichene. Nach dem Trocknen bildet FondoGrip eine "Haftbrücke", die die Haftung von Putzen, Spachtelmassen und Klebern auf dem Untergrund optimiert.

## MERKMALE

Gleichmäßige Absorption des Substrats, farbig zur Verbesserung der Sichtbarkeit während des Auftragens, hohe Haftung auf dem Untergrund, leichtes Auftragen und Streichbarkeit. Verleiht den behandelten Oberflächen ein raues endgültiges Aussehen.

## ANWENDUNGSHINWEISE

Es kann individuell mit Rolle oder Pinsel auf trockene Untergründe, im Innen- und Aussenbereich aufgetragen werden, frei von verstaubten oder sich lösenden Teilen, Salzausblühungen und jegliche Spuren von Öl, Fett, Wachse usw., die vorher entfernt werden müssen.

Rühren Sie während der Anwendung das noch nicht verwendete Produkt um, um die Ablagerung von Sand auf dem Eimerboden zu vermeiden. Sobald der Haftvermittler vollkommen trocken ist - mindestens 4-24 Stunden - fahren Sie mit dem Auftragen des Putzes und/oder den Feinputz und/oder den Kleber fort.

TECHNISCHE DATEN	
Aussehen des getrocknete Produkts	Rough Matt
pH	≥ 8
Bindemittel	Styrol-Acryl-Copolymer in Wasseremulsion
Füllstoffe	Lasten und Sande ausgewählt Gran. max 1200 Mikron
Spezifisches Gewicht	1500/1650 g/L
Viskosität 20°C	8500 cps (Brookfield Viscometer)
Trockenrückstand	52%
Brandverhalten	Klasse A1 (nicht brennbar)
Farben	
Verpackung	25 kg and 5 kg tin
Verdünnung	Mit Wasser max. 15 Gew.-% (lt 3.750/lt Dose zu 25 kg)
Ergiebigkeit / ungefähre Ergiebigkeit	250/300 g/qm, je nach Untergrund und Auftragsverfahren (ca. 80-100 qm/Eimer einschichtiger Auftrag)
Trocknungszeit	4-24 Stunden, abhängig von den Umgebungsbedingungen und dem Untergrund
VOC GRENZWERTE	VOC-GRENZWERTE (Kat. BA/h) gemäß der europäischen Norm für 2010: 30 gr/l VOC-QUANTITÄT DES ANWENDUNGSBEREITEN PRODUKTES: ≤ 20 gr/l
Lagerung	24-36 Monate im ursprünglichen Lieferzustand (ohne Zusatz von Wasser oder anderen Produktresten oder bereits mit Wasser verdünnt). vor Frost und Wärmequellen geschützt.



## HINWEISE

Die berichteten Daten beziehen sich auf Durchschnittswerte, die während der Produktion und der technischen und anwendungsbezogenen Kenntnisse in unserem Besitz gefunden wurden, und werden zur Verfügung gestellt, um die am besten geeignete Verwendung des Produkts zu erleichtern.

Die angegebenen Angaben - da unser Unternehmen nicht der Ausführende der Arbeiten ist und nicht direkt über die Bedingungen und Ausführungsmethoden der Arbeiten auf Baustellen eingreifen kann, sind als indikativ und allgemein anzusehen, daher nicht verbindlich für unser Unternehmen. In diesem Zusammenhang ist es ratsam, vorgängig einen praktischen Test durchzuführen, um die Eignung des Produktes für den Einsatz und den erwarteten Verbrauch zu überprüfen. Überprüfen Sie die Farbübereinstimmung des bestellten Materials, bevor Sie es anwenden. Bei unterlassener Prüfung, wird für Farbabweichungen nicht gehaftet. Bei kräftigen Farben sind etwaige Farbunterschiede als Merkmale des Produkts anzusehen, besonders betroffen sind die Absorption der Untergründe, die Witterungsbedingungen und die Verarbeitungs- und Aushärtungstemperaturen. Es ist daher ratsam, das Produkt ohne Unterbrechung auf die zu streichende Fassade aufzutragen, denn je nach Temperatur und klimatische Bedingungen, unter denen das Produkt verwendet wird, kann zu Unterschieden im Farbton führen. Produktbeilagen gleicher Farbe, insbesondere wenn sie einige Zeit nach der ursprünglichen Lieferung angefordert werden, können aufgrund der unterschiedlichen Chargen der verwendeten Rohstoffe leichte Farbunterschiede aufweisen. Die Ausführung des Gemäldes erfolgt als letzter Eingriff und als Abschluss der jeweiligen Bauarbeiten.


Nicht an heißen Wänden, bei direkter Sonneneinstrahlung oder an windigen Tagen und in jedem Fall bei Temperaturen unter +5°C oder über + 35°C der Oberfläche und der Luft und bei atmosphärischem Niederschlag (Regen - Schnee) auftragen. Mindestens 48 Stunden nach der letzten Anwendung vor Regen schützen.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht in die Kanalisation spülen. -Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen, die es für notwendig erachtet.

Für weitere Informationen und praktische Vorführungen der Produkte wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst. [www.sacecomponents.com](http://www.sacecomponents.com) -Immer auf die aktualisierten Versionen der auf der Website verfügbaren Datenblätter verweisen. [www.sacecomponents.it](http://www.sacecomponents.it)

# FONDOGRIP

HAFTVERMITTELNDE GRUNDIERUNG FÜR PUTZE  
UND SPACHELMASSEN



Natürlich



Protektionsschutz



Ungiftig



Die in diesem Datenblatt enthaltenen Ratschläge und Hinweise werden von unserer Erfahrung diktiert, können aber nicht unsere Verantwortung übernehmen. Unser technischer Dienst steht Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung.

SACE Components Srl - Via dell'Industria, 47 - 63900 - Fermo (FM) - Italy

<http://insulation.sacecomponents.com> - [edilizia@sacecomponents.com](mailto:edilizia@sacecomponents.com) - Tel: +39 0734 640 631 /750